



Daikin Emura

S plinom R-32

Daikin Emura ima stil

Enota Daikin Emura s čistim, minimalnim in gladkim videzom je zasnovana v Evropi, za evropski trg in nudi eleganten ter pomemben znamenit nadzor ozračja. Zaradi pametne tehnologije, ki vam nudi udobje, boste skoraj pozabili, da deluje.

Zakaj izbrati Daikin Emura?

- › Vrhunska zasnova z dvema modnima barvama: antracitno srebrna ali čista mat bela
- › Visoke sezonske učinkovitosti do A+++
- › Zelo nizke ravni hrupa do 19 decibelov
- › Nadzor prek aplikacije za pametni telefon ali uporabniku prijaznega daljinskega upravljalnika
- › Dvopodročno inteligentno oko
- › Neslišna v tihem načinu
- › Kakovost zraka, ki jo zagotavlja fotokatalitski filter iz titanijevega apatita ter novi srebrni filter za odstranjevanje alergenov in čiščenje zraka

Vrhunska zasnova

Naprava Daikin Emura je prejela nagrado Reddot design za 2014, nemško posebno priznanje German Design Award za leto 2015, nagrado Focus Open 2014 Silver, nagrado Good Design Award za 2014 in nagrado iF Design za 2015.





FTXJ-MW/S + RXJ-M

DAIKIN
emura BLUEVOLUTION

Podatki o izkoristku	Sezonska učinkovitost (po EN14825)							Notranja enota				Zunanja enota Hladilno sredstvo	
	Moč hlajenja	Moč ogrevanja	Energijska oznaka	Pnazivna	SEER	SCOP	Letna poraba energije	Mere	Raven zvočnega tlaka (Visoka/Nom/Nizka/Tiho delovanje)	Raven zvočne moči	Raven zvočne moči		
	najmanj/nazivno/največ (kW)	najmanj/nazivno/največ (kW)	Ogrevanje/hlajenje	Hlajenje (kW)	Ogrevanje	Ogrevanje/hlajenje (kWh)	V x Š x G (mm)	Hlajenje (dBA)	Ogrevanje (dBA)	Ogrevanje/hlajenje (dBA)	Ogrevanje/hlajenje (dBA)	Tip/ topogredni učinek	Polnitev (kg/ TCO ₂ Eq)
20	1,30/2,30/ 2,80	1,30/2,50/ 4,30	A+++	2,30/2,10	8,73	4,61	92/638	303x998x212	40/34/28/19 38/32/25/19	54/56	61/62	R-32/ 675	0,9/0,6
25	0,90/2,40/ 3,30	0,90/3,20/ 4,70		2,40/2,70	8,64	4,60	97/822		41/34/28/19				
35	0,90/3,50/ 4,10	0,90/4,00/ 5,10	A++	3,50/3,00	7,19	4,60	170/913		45/34/26/20	45/37/29/20	59/59	63/63	1,30/0,9
50	1,40/4,80/ 5,50	1,10/5,80/ 7,00		4,80/4,60	7,02	4,24	239/1.505		46/40/35/32	47/41/35/32	60/60		

Vsebuje fluorirane pline, ki imajo topogredni učinek

*Opomba: modre celice vsebujejo preliminarne podatke

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Tel.: +43 / 2236 / 32557 · Fax: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin-ce.com

Uvoznik in distributer:

e2e
E2E d.o.o.
Tržaška cesta 40, 2000 Maribor
Tel: +386 (2) 620 98 05 , Fax: +386 (2) 620 98 07
GSM: +386 (0) 31 334 028, +386 (0) 40 426 344

PE LJUBLJANA
Leskoškova cesta 11, 1000 Ljubljana
Tel: +386 (1) 620 94 33, GSM: +386 (0) 51 66 24 26
E: info@e2e.si, www.e2e.si



Daikin Europe N.V. sodeluje v programu Eurovent Certification za klimatske naprave (AC), hladilne pakete na tekočino (LCP), enote za predelavo zraka (AHU) in kaloriferje z ventilatorji (FCU). Trenutno veljavnost attestov preverite na www.eurovent-certification.com ali www.certiflash.com.

Ta brošura je pripravljena zgolj v informativne namene in ne predstavlja ponudbe, ki bi bila obvezujoča za podjetje Daikin Europe N.V. Podjetje Daikin Europe N.V. je stestivilo vsebino tega prospektja po svojem najboljšem vedenju. Glede vsebine ter izdelkov in storitev, ki so tu predstavljene, ni danega nobenega izrecnega ali naznačenega jamstva za popolnost, natančnost, zanesljivost ali primerjavo z določenim namenom. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Podjetje Daikin Europe N.V. izrecno zaračava kakršno koli odgovornost za vsakršno neposredno ali posredno škodo, v višrem pomenu, ki nastane ali do katere pride v zvezi z uporabo in/ali interpretacijo tega prospektja. Vsa vsebina je zaščitena z avtorskimi pravicami podjetja Daikin Europe N.V.

Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in sprememb modelov.